

## Karta Katalogowa

Szafa zewnętrzna BKT AluCab2 19" 30U 1200/450/1555 (szer/gł/wys) IP55 RAL7035  
(aluminiowa, dwupłaszczowa, dwukomorowa, dwudrzwiowa)

Nr. karty KK\_110A1506\_01.20



## Zastosowanie

- Na zewnątrz budynków—trwałe połączenie z gruntem
- Ochrona montowanego sprzętu przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i dostępem osób nieupoważnionych

## Standardy

- PN-EN 60439-5—badanie odporności mechanicznej
- PN-EN 60529—badanie stopnia ochrony IP
- RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- EN ISO 9001:2008—zarządzania jakością
- EN ISO 14001:2004—zarządzanie środowiskiem

## Charakterystyka produktu

- Dwa komplety 19" profili montażowych 30U po jednym na komorę
- Dwa piankowe przepust kablowy montowane w podłodze—po jednym na komorę
- Miedziana listwa uziomu—wszystkie elementy szafy sprowadzone elektrycznie w jeden punkt na listwę uziomu
- Ogranicznik otwarcia drzwi
- Uchwyt czujnika otwarcia drzwi
- Kłamka z wkładką o kodzie klucza 1333
- Uszy transportowe w dachu wewnętrznym

## Karta Katalogowa

Szafa zewnętrzna BKT AluCab2 19" 30U 1200/450/1555 (szer/gł/wys) IP55 RAL7035  
(aluminiowa, dwupłaszczowa, dwukomorowa, dwudrzwiowa)

Nr. karty KK\_110A1506\_01.20

## Konstrukcja

- Konstrukcja składająca się z podwójnej ściany z przestrzenią powietrzną (izolacyjną) pomiędzy nimi
- Konstrukcja z blachy aluminiowej malowanej na RAL7035 farbą do zastosowań zewnętrznych
- Zdejmowana tylna ściana
- Uszczelka poliuretanowa wlewana na poszyciu wewnętrznym drzwi, ścianie tylnej oraz na dachu wewnętrznym
- System zamknięcia 3-punktowy
- W podłodze (2x) oraz na ścianach bocznych (2x) uchwyt 19" 1U np. do zamocowania listwy zasilającej
- Zdejmowany dach wewnętrzny w celu zamontowania np. wymiennika powietrze-powietrze
- Zaślepki w dachu wewnętrznym do montażu systemu przewietrzania (wentylator i kratkę filtracyjną)
- Perforowana przegroda oddzielająca komory szafy
- Dedykowane uchwyty do montażu kontaktronów oraz grzałek i termostatów w standardzie TH 35mm

## Opcjonalne akcesoria

- 110A4003—Cokół podziemny BKT AluCab1/AluCab2 1200/800 (szer/gł) RAL7035 (stal nierdzewna)
- 110A9510—Grzałka BKT TC4 Tajfun, 400W/230VAC
- 10352148—Grzałka BKT 400 CSL-028-400W/230VAC
- 10352119—Termostat BKT TRT-10A230V-NC, -10°C/+80°C do grzałek
- 10352167—Higroterma elektroniczna BKT ETF 012 (6A,250V-NC, 0°C/60°C)
- 24012350—Układ chłodzący 2-wentylatorowy z regulacją obrotów do szafy zewnętrznej typ AluCab1/AluCab2

## Wykonania / Warianty

Typ	Szerokość (mm)	Głębokość (mm)	Wysokość (mm)	Wysokość „U”
AluCab2	1200	450	1555	30