

Karta Katalogowa

Szafa zewnętrzna BKT AluCab1, 22U, 1200/450/1195 (szer/gł/wys)mm, IP55, RAL7035
(aluminiowa, jednopłaszczowa, dwukomorowa, dwudrzwiowa) z płytą montażową

Nr. karty KK_110A1612_01.22



Zastosowanie

- Na zewnątrz budynków—trwałe połączenie z gruntem
- Ochrona montowanego sprzętu przed wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i dostępem osób nieupoważnionych

Standardy

- PN-EN 60439-5—badanie odporności mechanicznej
- PN-EN 60529—badanie stopnia ochrony IP
- RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- EN ISO 9001:2008—zarządzania jakością
- EN ISO 14001:2004—zarządzanie środowiskiem

Charakterystyka produktu

- Dwie płyty montażowe—po jednej w każdej komorze
- Dwa piankowe przepusty kablowe montowane w podłodze—po jednym na komorę
- Miedziana listwa uziomu—wszystkie elementy szafy sprowadzone elektrycznie w jeden punkt na listwę uziomu
- Ograniczniki otwarcia drzwi
- Uchwyt czujnika otwarcia drzwi
- Klamka z wkładką o kodzie klucza 1333
- Uszy transportowe w dachu wewnętrznym

Karta Katalogowa

Szafa zewnętrzna BKT AluCab1, 22U, 1200/450/1195 (szer/gł/wys)mm, IP55, RAL7035 (aluminiowa, jednopłaszczowa, dwukomorowa, dwudrzwiowa) z płytą montażową

Nr. karty KK_110A1612_01.22

Konstrukcja

- Konstrukcja składająca się z pojedynczej ściany tylnej i ścian bocznych oraz drzwi wykonanych w technologii dwupłaszczowej
- Konstrukcja z blachy aluminiowej malowanej na RAL7035 farbą do zastosowań zewnętrznych
- Zdejmowana tylna ściana
- Uszczelka poliuretanowa wylewana na poszyciu wewnętrznym drzwi, ścianie tylnej oraz na dachu wewnętrznym
- System zamknięcia 3-punktowy
- Zdejmowany dach wewnętrzny w celu zamontowania np. wymiennika powietrze-powietrze
- Zaśleпки w dachu wewnętrznym oraz w drzwiach do montażu systemu przewietrzania (wentylator i kratkę filtracyjną)
- Perforowana przegroda oddzielająca komory szafy
- Dedykowane uchwyty do montażu kontaktronów oraz grzałek i termostatów w standardzie TH 35mm

Opcjonalne akcesoria

- 110A4001—Cokół podziemny BKT AluCab1/AluCab2 1200/450 (szer/gł) RAL7035 (stal nierdzewna)
- 10352148—Grzałka BKT 400 CSL-028-400W/230VAC
- 10352119—Termostat BKT TRT-10A230V-NC, -10°C/+80°C do grzałek
- 10352167—Higroterma elektroniczna BKT ETF 012 (6A,250V-NC , 0°C/60°C)
- 24012350—Układ chłodzący 2-wentylatorowy z regulacją obrotów do szafy zewnętrznej typ AluCab1/AluCab2

Wykonania / Warianty

Typ	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Wys. (mm)
AluCab1	1200	450	1195