

Karta Katalogowa

Szafa przemysłowa BKT InCab IP54 19" 42U 600/1000/2086 (szer/gł/wys) RAL7035
(drzwi przód-tył blacha-szkło, profil stalowy) bez jednej ściany

Nr. karty KK_110A2612_01.17



Zastosowanie

- Do pomieszczeń
- Ochrona montowanego sprzętu pasywnego i aktywnego przed dostępem osób nieupoważnionych
- Ochrona montowanego sprzętu przed wpływem niekorzystnych zewnętrznych warunków otoczenia (zapylenie, zaolejenie itp.)

Standardy

- RoHS—zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych
- EN ISO 9001:2008—zarządzanie jakością
- EN ISO 14001:2004—zarządzanie środowiskiem
- PN-EN 60529—badanie stopnia ochrony IP

Karta Katalogowa

Szafa przemysłowa BKT InCab IP54 19" 42U 600/1000/2086 (szer/gł/wys) RAL7035
(drzwi przód-tył blacha-szkło, profil stalowy) bez jednej ściany

Nr. karty KK_110A2612_01.17

Charakterystyka produktu

- Dwa komplety 19" profili montażowych 42U
- Demontowalna podłoga segmentowa z przepustem kablowym piankowym
- System zamknięcia 3-punktowy
- Klamki z wkładką o kodzie 1333
- W komplecie jedna ściana boczna (druga jako wyposażenie dodatkowe)
- Cokół o wysokości 100mm z przetłoczeniami do wybicia do przełożenia wprowadzanych kabli do szafy
- Nośność statyczna szafy do 1500kg
- Możliwość przełożenia drzwi prawo-lewo
- Możliwość łączenia szaf w szereg po zastosowaniu dedykowanych elementów montażowych
- W dachu zaślepka pod piankowy przepust kablowy oraz możliwość wkręcenia uszu transportowych
- Kąt otwarcia drzwi ok. 270°
- Wszystkie elementy tworzą ciągłość elektryczną

Konstrukcja

- Blacha stalowa ocynkowana
- Rama z profilu stalowego
- Drzwi z przodu i z tyłu blacha-szkło
- Uszczelka dwuskładnikowa poliuretanowa wylewana na gorąco
- Kolor RAL7035
- Poziom szczelności IP54

Opcjonalne akcesoria

- 110A5246—Ściana boczna do szafy przemysłowej BKT InCab 42U o głębokości 1000mm RAL7035 z uchwytyami montażowymi
- 10352148—Grzałka BKT 400 CSL-028-400W/230VAC
- 10352119—Termostat BKT TRT-10A230V-NC, -10°C/+80°C do grzałek
- 10352167—Higroterma elektroniczna BKT ETF 012 (6A, 250V-NC, 0°C/+60°C)
- 10352125—Termostat BKT TRT-10A230VAC-NO, -10°C/+80°C do wentylatorów
- 110A9300—Wentylator BKT RAL7032 PPF08KR230BE-110
- 110A9301—Filtr wylotowy BKT RAL7035 PPF08KUG-100
- 110A9xxx—Klimatyzatory serii EGO lub EMO

Wykonania / Warianty

Typ	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Wys. (mm)
InCab 42U	600	1000	2086